

# STI Stopper® Station Série



## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Ces boutons-poussoirs polyvalents, conformes à la norme ADA, couvrent un large éventail d'applications à l'intérieur comme à l'extérieur (modèles SS2xx7 seulement sans couvercle, tous les autres modèles nécessitent un couvercle résistant aux intempéries pour une utilisation à l'extérieur). Ils intègrent une conception unique et brevetée qui aide considérablement à arrêter l'activation accidentelle. Un certain nombre de modèles standard sont disponibles ou nous pouvons créer des unités sur mesure pour répondre à vos besoins. Vous avez le choix entre six couleurs, plusieurs styles de boutons, une formulation et une langue standard ou personnalisée.

Grâce à leur conception supérieure et brevetée combinée à une construction de qualité, vous pouvez vous attendre à des performances exceptionnelles pour les années à venir. Protéger les interrupteurs avec un capot de protection STI, avec une garantie de trois ans contre la casse en utilisation normale, un an sur les composants électromécaniques et électroniques. Pour les applications intérieures, vous pouvez commander votre station d'arrêt avec un couvercle de pré-alarme pour aider à prévenir une activation malveillante et accidentelle.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Renseignements généraux

- Les boutons-poussoirs polyvalents couvrent un large éventail d'applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- Garantie de trois ans contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).

### Design

- La conception unique et incurvée aide à protéger contre l'activation accidentelle.

### Construction

- Boîtier de station moulé en polycarbonate résistant.
- Répertorié UL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes.
- Plaque arrière en acier inoxydable.
- Les boutons-poussoirs sont conformes à la norme ADA (à l'exception du bouton-poussoir à clé "3").

### Installation

- Le nouveau montage double peut s'adapter aux boîtiers électriques à encastrer standard de l'industrie au Royaume-Uni, en EMEA et aux États-Unis.
- Livré en standard en montage encastré. Une boîte d'encastrement séparée est nécessaire pour les installations en surface.
- Indice d'inflammabilité de 5VA sur la plaque arrière et l'entretoise.
- Les propriétés de fonctionnement typiques du polycarbonate sont de -40°C à 121°C (-40°F à 250°F).
- Le polycarbonate est conforme aux réglementations de la FDA pour les applications en contact avec les aliments.

### Options

- Votre choix de couleur - rouge, vert, jaune, blanc, orange ou bleu.
- Option texte standard ou personnalisé.
- Texte personnalisé dans n'importe quelle langue.
- Protéger avec des housses de protection STI intérieur/extérieur.

# STI Stopper® Station Série

Dimensions et informations techniques

CONSTRUISEZ VOTRE  
PROPRE MODÈLE

SS2 0 -

## VEUILLEZ NOTER :

Tous les StopperStations sont fournis avec **Bouton Choix seulement**.  
Les options de montage doivent être achetées séparément - voir tableau ci-dessous.  
L'option d'activation '0' n'est pas disponible en orange.

## Accessoires

KIT-71100A-\* Boîte d'encastrement de surface  
KIT-71102A-\* Boîte d'encastrement de surface (avec 2 entretoises de 12 mm)  
KIT-102720-\* Montage encastré Entretoise 12mm

\*Options de couleurs : -R = rouge, -G = vert, -E = orange, -Y = jaune, -W = blanc, -B = bleu  
**NB : Voir le tableau ci-dessous pour les exigences de montage pour chaque type d'activation.**

LT-1UL UL Module de verrouillage / minuterie  
\*Pas pour les modèles pneumatiques\*  
STI-6517 Stopper® Station Bouclier  
KIT-E10196 Contact N.O. pour 0, 1, 3 ou 4 interrupteurs  
KIT-M10197H Support de contact de rechange pour 0, 1, 3 & 4 interrupteurs  
KIT-E10198 Contact N.F. pour 0, 1, 3 ou 4 interrupteurs  
KIT-H19030 Deux touches supplémentaires pour l'activation Option #0  
KIT-H18061 Deux touches supplémentaires pour l'activation Option #2  
KIT-H18062 Deux touches supplémentaires pour l'activation Option #3

### Couleur du boîtier:

0 = Rouge  
1 = Vert  
2 = Jaune  
3 = Blanc  
4 = Bleu  
5 = Orange

### Activation:

2 = Touche pour réinitialiser (Illuminated)  
5 = Momentané (Illuminated)  
9 = Tourner pour réinitialiser (Illuminated)  
8 = Pneumatiques  
6 = Momentané (Illuminated)  
7 = Momentané résistant aux intempéries (Illuminated)  
0 = Touche pour réinitialiser \*Non disponible en Orange\*  
1 = Tourner pour réinitialiser  
3 = Touche pour activer  
4 = Momentané

### Texte:

AB = ABORT  
EM = EMERGENCY  
EX = EMERGENCY EXIT  
PO = EMERGENCY POWER OFF  
ES = EMERGENCY STOP  
EV = EVACUATION  
XT = EXIT  
PS = FUEL PUMP SHUT DOWN  
HV = HVAC SHUT DOWN  
LD = LOCKDOWN  
PX = PUSH TO EXIT  
NT = No Text

**ZA = Texte personnalisé**

### Langue:

EN = English  
ES = Spanish  
FR = Français  
ZL = Autre langue

### PERSONNALISER VOTRE TEXTE - option texte ZA.

**TEXTE PERSONNALISÉ POUR LE HAUT DU SHELL :** 1 LIGNE, 13 CARACTÈRES  
MAXIMUM 2 LIGNES, 20 CARACTÈRES CHACUNE (ESPACES INCLUS)

**TEXTE PERSONNALISÉ POUR LE FOND DE COQUILLE :** 1 LIGNE, 20  
CARACTÈRES MAXIMUM

### REMARQUE :

Les boutons blanc, orange et jaune sont fournis avec un texte noir.  
Les boutons bleu, rouge et vert sont fournis avec un texte blanc.

Agréments et garantie

### TESTS

Il a été testé et approuvé ou répertorié par :

- Underwriter Laboratories et Canadian Underwriter Laboratories UL No. S7255. Conforme à la norme UL 2017. Homologué UL pour l'intérieur et l'extérieur (bouton "8" à l'intérieur seulement, plage de température de 15° à 120°F). Pour le montage à l'extérieur, il faut utiliser une protection contre les intempéries STI.  
- Conforme à la norme ADA (exclut le bouton "3")

### GARANTIE

Garantie de trois ans contre la casse du polycarbonate en utilisation normale (un an sur les composants électromécaniques et électroniques).

Veillez noter que:

indique le montage minimum requis pour le type d'activation sélectionné.

indique les options de montage supplémentaires disponibles pour le type d'activation sélectionné.

Montage encastré Entretoise 12mm (KIT-102720-*)	Boîte d'encastrement pour montage en surface seulement (KIT-71100A-*)	Boîtier arrière pour montage en surface et entretoise double (KIT-71102A*)	Type d'activation	StopperStation Bouclier	Universal Stopper® Montage en surface	Universal Stopper® Montage encastré	Enviro Stopper® Option '6' ou '7'
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**Safety Technology International**

Taylor House  
34 Sherwood Road  
Bromsgrove  
Worcestershire  
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999  
Fax: +44 (0)1527 501 999  
info@sti-emea.com  
www.sti-emea.com

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
Toll-free: 0800-888-4784  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com